

## **KH 18 LTX BL 28 Q Set ISA (601715900) Акумуляторний перфоратор 18V; metaBOX 185 XL; з вбудованим пристроєм видалення пилу та змінним патроном Metabo Quick**

№ для замовлення 601715900

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792218635



Альтернативне зображення



- Дуже легкий і зручний акумуляторний перфоратор зі вбудованим роз'ємом для пристрою пиловідсмоктування
- Максимальна потужність свердління, ефективність і довговічність за рахунок безщіткової технології і потужного ударного механізму
- Свердління з допомогою компактного пристрою для видалення пилу ISA 28
- Комбінований перфоратор з 3 функціями: Буріння, свердління та довбання
- Metabo VibraTech (MVT): робота без втоми і шкоди для здоров'я також в тривалому режимі
- Metabo Quick: швидка, без інструментів зміна патрона для роботи з циліндричними свердлами і свердлами SDS-plus
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) — повнохвильова електроніка для управління числом обертів залежно від властивостей матеріалу та його підтримки постійним під навантаженням
- Опціональне зниження кількості обертів та енергії удару для роботи з м'якими матеріалами
- Керований електронікою плавний пуск для точного початку свердління
- Подвійні заходи безпеки в разі блокування свердла: Відсутня віддача в разі блокування свердла завдяки механічному від'єднанню і блискавичному вимкненню з використанням датчика
- Світлодіодне робоче підсвічування для оптимального огляду місця свердління
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Технічні дані

### Характеристики

Напруга акумуляторного блока	18 V
Макс. енергія одного удару (ЕРТА)	3 J
Макс. кількість ударів	4470 /min
Ø свердління в бетоні бурами	28 mm
Ø свердління в кам'яній кладці свердлильними коронками	82 mm
Діаметр свердління, сталь	13 mm
Ø свердління, м'яка деревина	30 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 1000 /min
Патрон	SDS-plus
Вага без акумуляторного блока	4.5 kg

### Вібрація

Ударне свердління в бетоні	18.2 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру К	1.5 m/s <sup>2</sup>
Довбання	13.4 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру К	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Звукова емісія

Рівень звукового тиску	92 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	103 dB(A)
Погрішність виміру К	3 dB(A)

## Комплект поставки

Вбудований пристрій пиловідсмоктування ISA 28  
 Змінна всмоктувальна голівка  
 Патрон перфоратора для приладдя з хвостовиком SDS-Plus  
 Швидкозатискний свердлильний патрон для приладдя з циліндричним хвостовиком  
 Додаткова рукоятка з гумовим покриттям  
 Обмежувач глибини свердління  
 metaBOX 185 XL  
 без акумуляторного блока, без зарядного пристрою