

## **KHE 2645 (601710500) Комбінований перфоратор** **Пластиковий кофр**

№ для замовлення 601710500

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792213203



Альтернативне зображення



- Комбінований перфоратор з 3 функціями: Буріння, свердління та довбання
- Електроніка Vario (V) – регулювання числа обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне від'єднання привода при блокуванні свердла для безпечної роботи
- Вимикач, що фіксується, для зручної роботи в постійному режимі

## Технічні дані

### Характеристики

Макс. енергія одного удару (EPTA)	2.9 J
Макс. кількість ударів	4300 /min
Номінальна споживана потужність	850 W
Ø свердління в бетоні бурами	26 mm
Ø свердління в кам'яній кладці свердлильними коронками	82 mm
Діаметр свердління, сталь	13 mm
Ø свердління, м'яка деревина	30 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 1150 /min
Кількість обертів при номінальному навантаженні	850 /min
Патрон	SDS-plus
Діаметр затискної шийки	50 mm
Вага без кабелю	2.9 kg
Довжина кабелю	4 m

### Вібрація

Ударне свердління в бетоні	16.9 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Довбання	10.1 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Звукова емісія

Рівень звукового тиску	92 dB(A)
Рівень звукової потужності (LWA)	103 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

## Комплект поставки

- Додаткова рукоятка з гумовим покриттям
- Обмежувач глибини свердління
- Пластиковий кофр