

KS 18 LTX 57 (601857700) Акумуляторна ручна циркулярна пила
18V 2x5.2Ah Li-Power; Зарядний пристрій ASC 55; metaBOX 340

№ для замовлення 601857700

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430327369



Альтернативне зображення



- Потужна, легка акумуляторна ручна дискова пила для універсального застосування на будмайданчику
- Алюмінієва опорна плита встановлюється безпосередньо на напрямні шини виробництва Metabo або інших виробників
- Інерційне гальмо зупиняє пиляльне полотно дуже швидко та підвищує рівень безпеки
- Точні криволінійні розпили під кутом до 50°, з практичною точкою фіксації на 45°
- 0°-положення додатково регулюється для максимальної точності пиляння
- Чітко видимий індикатор різання для розпилювання по розмітці
- Рукоятка з нековзною накладкою Softgrip для надійного ведення
- Можливість підключення універсального пилососа
- З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання
- Сумісність з усіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технічні дані**Характеристики**

Вид акумуляторного блока	Li-Power
Напруга акумуляторного блока	18 V
Ємність акумулятора	2 x 5.2 Ah
Діапазон нахилу від / до	0 / + 50 °
Регульована глибина різання	0 - 57 mm
Макс. глибина різання при 90°	57 mm
Макс. глибина різання при 45°	43 mm
Макс. глибина різання з напрямною шиною	52 mm
Пилковий диск, Ø x отвір	165 x 20 mm
Кількість обертів холостого ходу	4600 /min
Макс. швидкість різання	40 m/s
Вага без акумуляторного блока	2.8 kg
Вага з акумуляторним блоком	3.5 kg

Вібрація

Пиляння ДСП	2.5 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	92 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	103 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Твердосплавне пиляльне полотно для циркулярної пили (18 зубців)
Паралельний упор
Шестигранний ключ
2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 5,2 А-год)
Зарядний пристрій ASC 55 "AIR COOLED"
metaBOX 340