

KS 216 M Lasercut (619216000) Торцювальна пила

Картонна коробка

№ для замовлення 619216000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430256539



Альтернативне зображення



- Торцювальна пилка та пилка для різання під кутом мобільного класу М — легка, точна, зручна в користуванні
- Компактний та легкий прилад, який зручно переносити в одній руці
- Надійна конструкція з алюмінієвого лиття під тиском для найважчих умов
- Просте транспортування завдяки ергономічним ручкам для перенесення та блокуванню пиляльної голови
- Ефективне відведення стружки завдяки інтегрованому подовженню каналу всмоктування
- Швидке та прецизійне налаштування завдяки точкам фіксації кутів
- Лазер для точної індикації лінії різання (живлення від мережі, батарейки не потрібні)
- Розширення стола з можливістю висування, які також можна знімати для підкладання надзвичайно довгих заготовок
- Яскравий світлодіод для освітлення місця пиляння (від мережі, батарейки не потрібні)
- Високі упори, що можуть зсуватися вбік, для безпечного пиляння
- Швидкозатискна струбцина для надійної фіксації заготовки зверху або спереду
- Пиляльна голова нахиляється ліворуч, з додатковою кутовою зоною для заднього розпилу
- Всі шкали та елементи управління добре видимі та інтуїтивно зрозумілі для використання
- Проста заміна пиляльного диску з блокуванням шпинделя; не потрібний демонтаж пересувного захисного кожуха

Технічні дані

Характеристики

| | |
|---|--------------------|
| Габарити | 475 x 465 x 285 mm |
| Опорна поверхня | 155 x 725 mm |
| Макс. ширина розрізу 90°/45° | 120 / 80 mm |
| Макс. глибина розрізу 90°/45° | 60 / 45 mm |
| Розмір пропилу 90°/90° | 120 x 60 mm |
| Розмір пропилу 45°/45° | 80 x 45 mm |
| Налаштування столу ліворуч/праворуч | 47 / 47 ° |
| Нахил пилкового диску ліворуч/праворуч | 47 / 2 ° |
| Пилкове полотно | 216 x 30 mm |
| Номінальна споживана потужність S1 100% | 1100 W |
| Номінальна споживана потужність S6 20% | 1350 W |
| Кількість обертів холостого ходу | 5000 /min |
| Кількість обертів при номінальному навантаженні | 3450 /min |
| Швидкість різання | 57 m/s |
| Вага | 9.4 kg |
| Довжина кабелю | 2 m |

Звукова емісія

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Рівень звукового тиску | 93 dB(A) |
| Рівень звукової потужності (LwA) | 100 dB(A) |
| Погрішність виміру K | 3 dB(A) |

Комплект поставки

- Твердосплавний пиляльний диск (40 зубців)
- 2 інтегровані розширення столу
- Упор для відрізання по довжині заготовки
- Затискач для матеріалу
- Інструмент для заміни пиляльного диску
- Мішок для збирання стружки