

## МНЕ 5 (600148500) Відбійний молоток Пластиковий кофр

№ для замовлення 600148500

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792199231



Альтернативне зображення



- Metabo VibraTech (MVT): вбудована система амортизації, що зменшує вібрацію для захисту здоров'я користувача
- Повнохвильова електроніка Vario-Constamatic (VC) для регулювання значення кількості ударів залежно від властивостей матеріалу та підтримання їх постійними під навантаженням
- Регульовальне колесо для встановлення частоти ударів
- Електронний плавний пуск для запуску без поштовхів
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання
- Оптимальне відведення тепла та низька вага інструменту завдяки корпусу редуктора з магнієвого лиття під тиском
- Вимикач, що фіксується, для зручного довбання під час тривалої роботи
- Індикація необхідності обслуговування, наприклад, заміни вугільних щіток, і сигнальна лампа мережевої напруги
- Система раннього сповіщення сервісним світлодіодом для цілеспрямованого планування заміни вугільної щітки за 8 робочих годин до вимикання
- Скоба-рукоятка з можливістю регулювання, повороту на 360° та встановлення потрібного кута для оптимальної робочої позиції

**Технічні дані****Характеристики**

Макс. енергія одного удару (EPTA)	7.1 J
Макс. кількість ударів	3000 /min
Номінальна споживана потужність	1100 W
Патрон	SDS-max
Вага без кабелю	5.7 kg
Довжина кабелю	6 m

**Вібрація**

Довбання	12.3 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Звукова емісія**

Рівень звукового тиску	95 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	105 dB(A)
Погрішність виміру K	1.67 dB(A)

**Комплект поставки**

- Скоба-рукоятка
- Мастило для хвостовиків приладдя
- Серветка для очищення
- Пластиковий кофр