

**NFR 18 LTX 90 BL (612090800) Акумуляторний цвяхозабивач  
18V 2x4Ah LiHD; Зарядний пристрій ASC 145; metaBOX 340**

№ для замовлення 612090800

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792226784



Альтернативне зображення



- Потужний акумуляторний цвяхозабивач з пневматичною технікою удару для цвяхів довжиною до 90 мм
- Безперервна робота завдяки високій швидкості пострілів два цвяхи за секунду
- Максимальна свобода рухів під час забивання цвяхів, без пневматичного шланга або кабелю
- Економна безпечна експлуатація без газового балона і додаткових витрат на технічне обслуговування.
- Ефективний безщітковий двигун забезпечує до 550 пострілів на одному заряді акумулятора (LiHD 4,0 А·год)
- Можливість вибирати між режимом з одиничними пострілами і спуском в разі контакту для швидкого серійного забивання цвяхів
- Налаштування без застосування додаткових інструментів глибини забивання для точної роботи
- Захист від холостих пострілів захищає від непотрібного зношення і збільшує термін експлуатації цвяхозабивного пістолета
- Захисне відключення, яке економить електроенергію, через 30 хвилин неактивності.
- Багатопозиційна скоба для захисту акумуляторного блока, для використання в якості опорної точки для запобіжників інструменту і для підвішування цвяхозабивного пістолета
- З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Технічні дані****Характеристики**

Вид акумуляторного блока	LiHD
Напруга акумуляторного блока	18 V
Ємність акумулятора	2 x 4 Ah
Швидкість цвяха	2 /s
Місткість цвяхів у магазині	47
Кут насічок цвяха	30 - 34 °
Довжина цвяхів	50 - 90 mm
Діаметр цвяха	2.9 - 3.3 mm
Вага без акумуляторного блока	4.1 kg
Вага з акумуляторним блоком	4.7 kg

**Вібрація**

Вібрація	3.7 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Звукова емісія**

Рівень звукового тиску	87 dB(A)
Рівень звукової потужності (LWA)	98 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

**Комплект поставки**

Багатопозиційна скоба  
Захисна гумова насадка  
Магазин для стрічок з цвяхами  
Шестигранний ключ  
2 акумуляторні блоки LiHD (18 V / 4,0 А·год)  
Швидкозарядний пристрій ASC 145 "AIR COOLED"  
metaBOX 340