

**SB 18 LTX-3 BL I Metal (603183650) Акумуляторний ударний дріль**  
**18V 2x5.2Ah Li-Power; Зарядний пристрій ASC 55; metaBOX 145 L**

№ для замовлення 603183650

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792211681



Альтернативне зображення



- Безщітковий 3-швидкісний ударний гайковерт з максимальною потужністю, ідеальний варіант для найскладніших умов застосування з металом
- Надзвичайно потужний патрон з функцією дотягування, що запобігає проковзуванню робочих інструментів і забезпечує максимальну точність кругового обертання
- 3-я швидкість з високою кількістю обертів (макс. 4000 об/хв) для розширення сфери застосування та збільшення швидкості свердління спеціально в металі
- Функція ударного свердління для кам'яної кладки
- Режим "Імпульс" для викручування застряглих гвинтів і засвердлювання на гладких поверхнях
- Precision Stop: Муфта обмеження крутного моменту з прецизійним електронним відключенням для точної та тонкої роботи
- Захист від перевантаження: запобігає перегріванню двигуна
- Електронне захисне відключення: усуває віддачу при блокуванні диска — високий захист користувачів
- Вбудоване світлодіодне підсвічування із залишковим світінням для оптимального освітлення робочої області
- Зі зручним гачком для носіння на ремені й відділенням для насадок, з фіксацією праворуч або ліворуч
- З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Технічні дані

### Характеристики

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Вид акумуляторного блока               | Li-Power                           |
| Напруга акумуляторного блока           | 18 V                               |
| Ємність акумулятора                    | 2 x 5.2 Ah                         |
| Макс. крутний момент (м'який)          | 65 Nm                              |
| Макс. крутний момент (жорсткий)        | 130 Nm                             |
| Регулювання крутного моменту           | 1 - 18 Nm                          |
| Ø свердління в кам'яній                | 16 mm                              |
| Діаметр свердління, сталь              | 16 mm                              |
| Ø свердління, м'яка деревина           | 68 mm                              |
| Кількість обертів холостого ходу       | 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min |
| Макс. кількість ударів                 | 38000 /min                         |
| Діапазон затиску свердлильного патрона | 1.5 - 13 mm                        |
| Вага без акумуляторного блока          | 2 kg                               |
| Вага з акумуляторним блоком            | 3 kg                               |

### Вібрація

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Свердління металу          | 3 m/s <sup>2</sup>   |
| Погрішність виміру K       | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Ударне свердління в бетоні | 25 m/s <sup>2</sup>  |
| Погрішність виміру K       | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Звукова емісія

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Рівень звукового тиску           | 98 dB(A)  |
| Рівень звукової потужності (LWA) | 109 dB(A) |
| Погрішність виміру K             | 3 dB(A)   |

## Комплект поставки

Швидкозатискний свердлильний патрон Futuro Top  
 Додаткова рукоятка  
 Крючковий ключ  
 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 5,2 А\*год.)  
 Зарядний пристрій ASC 55 "AIR COOLED"  
 metaBOX 145 L