

**SSW 18 LTX 1750 BL (602402850) Акумуляторний ударний гайковерт  
18V; Картонна коробка**

№ для замовлення 602402850

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792202450



Альтернативне зображення



- Надзвичайно потужний акумуляторний ударний гайковерт із зовнішнім чотирикутником 3/4" і крутним моментом 1750 Н·м
- Унікальний безщітковий двигун Metabo для швидкого виконання роботи та високої ефективності свердління й загвинчування
- Відкручування в режимі APS (Automatic Power Shift): запобігає падінню гвинта/гайки завдяки автоматичному зменшенню частоти обертання після відкручування
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Висока потужність для виконання складних робіт, пов'язаних із загвинчуванням
- Робота з дуже високим крутним моментом та низьким зворотнім реактивним крутним моментом при віддачі
- Дванадцять ступенів частоти обертів / крутного моменту для широкого спектру використання
- Вбудоване підсвічування робочої зони
- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального відведення тепла й довговічності
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний з багатьма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Технічні дані****Характеристики**

Напруга акумуляторного блока	18 V
Макс. розмір гвинтів	M33
Макс. кількість обертів холостого ходу	0 - 1650 /min
Макс. кількість ударів	2450 /min
Макс. крутний момент	1750 Nm
Макс. момент відгвинчування	2100 Nm
Ступені кількості обертів / крутного моменту	12
Патрон	Зовнішній чотиригранник 3/4" (19 мм)
Вага без акумуляторного блока	3 kg

**Вібрація**

Ударне загвинчування	16.4 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Звукова емісія**

Рівень звукового тиску	97 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	108 dB(A)
Погрішність виміру K	5 dB(A)

**Комплект поставки**

без акумуляторного блока, без зарядного пристрою