

WERBA 19-125 Q DS M-Brush (613114000) Кутова шліфувальна машина Картонна коробка; з гальмом, швидкозатискною гайкою

№ для замовлення 613114000

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792224803



Альтернативне зображення



- З великою потужністю 1900 Вт і технологією M-Brush для промислового застосування
- Технологія Metabo M-Brush: графітові щітки, що не потребують технічного обслуговування і мають втричі збільшений термін експлуатації на увесь життєвий цикл електроінструмента
- Новий запатентований двигун Metabo Marathon: до 50 % більший крутний момент та до 20 % більша здатність до перевантажень для швидшого знімання матеріалу та довшого терміну експлуатації
- Tacho-Constamatic (TC)-повнохвильова електроніка: висока продуктивність завдяки постійній кількості обертів при навантаженні
- Швидка заміна дисків без інструментів одним натисненням кнопки завдяки системі Metabo M-Quick
- Захисний кожух, що регулюється без застосування інструменту; фіксується із захистом від повертання
- Додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT) з низ. рівнем вібрації
- Найкраща антивібраційна система: вбудований автобалансир для зменшення вібрації на руки та кисті до 50 %, довшого терміну експлуатації машини та до двох разів більшого ресурсу шліфувальних дисків
- Клавіша-перемикач з функцією автоматичної зупинки: безпечна робота завдяки ергономічному інтегрованому вимикачу з нековзною поверхнею
- Найшвидша система гальмування для максимального захисту користувача: Запатентоване механічне дискове гальмо зупиняє круг після вимикання, а також при відмові електроживлення, на протязі 2 секунд
- Механічна запобіжна муфта Metabo S-automatic: при блокуванні диска забезпечує найменшу віддачу серед конкурентів — для максимального захисту користувача та безперервної роботи
- Електронний захист від перевантаження, м'який пуск та захист від повторного пуску
- Корпус редуктора може монтуватися з поворотом кроками 90° для управління лівою рукою або для різання
- Сталеve вушко для кріплення карабіна забезпечує кутову шліфувальну машину від падіння при роботах на великій висоті

Технічні дані**Характеристики**

Ø дисків	125 mm
Номінальна споживана потужність	1900 W
Віддавана потужність	1220 W
Кількість обертів холостого ходу	11000 /min
Кількість обертів при номінальному навантаженні	11000 /min
Крутний момент	4 Nm
Різьба шпинделя	M 14
Обхват ручки	197 mm
Вага без кабелю	2.7 kg
Довжина кабелю	4 m

Вібрація

Шліфування поверхні	4 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²
Шліфування за допомогою шліфувальної стрічки	3 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	93 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	104 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Захисний кожух
Опорний фланець
Затяжна гайка M-Quick
Додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT)
Пилозахисний фільтр