

WPBA 18 LTX BL 15-150 Quick DS (601745840) Акумуляторна кутова шліфувальна машина 18V; metaBOX 165 L; з гальмом, швидкозатискною гайкою

№ для замовлення 601745840

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792247239



Альтернативне зображення



- Нове покоління безщіткових акумуляторних кутових шліфувальних машин: найпотужніші у своєму класі, такі ж потужні, як мережевий електроінструмент потужністю 1500 Вт
- Безщітковий двигун, що не потребує технічного обслуговування, з найвищим коефіцієнтом корисної дії і максимальною зручністю
- Клавіша-перемикач з функцією автостою: безпечна робота завдяки ергономічному інтегрованому вимикачу
- Швидка система гальмування забезпечує максимальний захист користувачів: Диск зупиняється протягом 1,5 секунди після вимкнення
- Найкраща антивібраційна система: вбудований автобалансир для зменшення передачі вібрації на руки та кисті, довшого терміну експлуатації машини та до двох разів більшого ресурсу шліфувальних дисків
- Система M-Quick для заміни дисків без інструментів натисненням на кнопку
- Запобіжна скоба DS для зачеплення ременя безпеки інструменту для роботи на великій висоті
- Захисний кожух, що регулюється без застосування інструменту; фіксується із захистом від повертання
- Акумуляторний блок можна розвертати з кроком 90 градусів для кращої ергономічності в будь-якій робочій позі
- Механічна запобіжна муфта Metabo S-automatic: при блокуванні диска забезпечує найменшу віддачу серед конкурентів і гарантує максимальний захист користувача
- Електронний захист від перевантаження, плавний пуск і захист від повторного пуску
- Знімний пилозахисний фільтр для захисту двигуна від грубих часточок
- З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технічні дані**Характеристики**

Напруга акумуляторного блока	18 V
Ø дисків	150 mm
Макс. глибина різання	46 mm
Кількість обертів холостого ходу	10000 /min
Різьба шпинделя	M 14
Обхват ручки	166 mm
Вага без акумуляторного блока	2.2 kg
Вага з акумуляторним блоком	2.9 kg

Вібрація

Шліфування поверхні	7.52 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²
Шліфування за допомогою шліфувальної стрічки	2.6 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Погрішність виміру K	3 dB(A)
----------------------	---------

Комплект поставки

Захисний кожух
Опорний фланець
Швидкозатискна гайка M-Quick
Додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT)
Пилозахисний фільтр
Запобіжна скоба DS
metaBOX 165 L
без акумуляторного блока, без зарядного пристрою