

**WVB 18 LT BL 11-125 Quick (613057840) Акумуляторна кутова шліфувальна машина 18V; metaBOX 165 L; з гальмом, регулюванням кількості обертів, швидкозатискною гайкою, поворотним акумуляторним блоком**

№ для замовлення 613057840

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792206601



Альтернативне зображення



- Безщіткова акумуляторна кутова шліфувальна машина нового покоління: потужність як у мережевого інструмента на 1100 Вт завдяки збільшеній на 40 % потужності
- Безщітковий двигун, що не потребує технічного обслуговування, з найвищим коефіцієнтом корисної дії і максимальною зручністю
- Можливість налаштування частоти обертання регульовальним колесом для роботи з кількістю обертів, що вимагається властивостями матеріалу і залишається незмінною під навантаженням
- Швидка система гальмування забезпечує максимальний захист користувача: Диск зупиняється протягом 1 секунди після вимкнення
- Система M-Quick для заміни дисків без інструментів натисненням на кнопку
- Захисний кожух, що регулюється без застосування інструменту; фіксується із захистом від повертання
- Акумуляторний блок можна розвертати з кроком 90 градусів для кращої ергономічності в будь-якій робочій позі
- Механічна запобіжна муфта Metabo S-automatic: при блокуванні диска забезпечує найменшу віддачу серед конкурентів і гарантує максимальний захист користувача
- Електронний захист від перевантаження, плавний пуск і захист від повторного пуску
- Знімний пилозахисний фільтр для захисту двигуна від грубих часточок
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Технічні дані****Характеристики**

Напруга акумуляторного блока	18 V
Ø дисків	125 mm
Макс. глибина різання	27 mm
Кількість обертів холостого ходу	2800 - 10000 /min
Різьба шпинделя	M 14
Обхват ручки	191 mm
Вага без акумуляторного блока	1.8 kg
Вага з акумуляторним блоком	2.5 kg

**Вібрація**

Шліфування поверхні	8 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Шліфування за допомогою шліфувальної стрічки	2.5 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Звукова емісія**

Рівень звукового тиску	81 dB(A)
Рівень звукової потужності (LWA)	92 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

**Комплект поставки**

Захисний кожух  
Опорний фланець  
Швидкозатискна гайка M-Quick  
Додаткова рукоятка  
Пилозахисний фільтр  
metaBOX 165 L  
без акумуляторного блока, без зарядного пристрою