

SC8000i

ІНВЕРТОРНИЙ ГЕНЕРАТОР



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потужність	Номінальна	7 000 Вт
	Максимальна	7 500 Вт
Генератор	100% мідь	Є
	AVR	Є
	Вхідна напруга	230 В
	Фаза / частота	50 Гц
	Макс. сила току	32,6 А
Двигун	Запуск	Електричний / ручний
	Тип	OHV, повітр. охолод.
	Модель	SC460
	Об'єм	459 см³
	Оберти / потужність	3 600 об./хв. / 14,07 к. с.
	Відкл. при низьк. оливі	Автоматичне
	Ємність баку	26 л
	Споживання палива (100 % навантаження)	4,3 л/год.
	Час роботи (50 % навантаження)	11 год.
	Час роботи (100 % навантаження)	6 год.
	Шкала рівня палива	Є
	Ємність баку оливи	1000 мл
	Сертифікат викидів	Euro 5
Контрольна панель	Цифровий вимірювач	Є
	Сигнал «мало оливи»	Є
	Запобіжник (А)	32 / 16 А (пер.) / 9 А (пост.)
	Пульт ДУ	Є
	Паралельне підключ.	Є
	Режим ECO	Є
	Конфігурація розніму	Євро 250 В / 32 / 16 А
	Вих. постійний струм	12 В, 8,3 А USB / 1,5 А
Інше	Коеф. нелін. спотворень	< 3 %
	Батарея	Є
	Колеса	Є
	Запальна свічка	NGK BPR6ES
Пакування	Маса нетто (кг)	114
	Маса брутто (кг)	129
	Габарити (ДхШхВ, мм)	835 × 655 × 800