

Паспорт продукту

Технічні характеристики



APC SMART-UPS, ЛІНІЙНО-ІНТЕРАКТИВНИЙ, 3КВА, 230В, 8 РОЗЕТОК IEC C13, 2 РОЗЕТКИ IEC C19, SMARTCONNECT, SMARTSLOT, AVR, РК-ДИСПЛЕЙ

SMT3000IC

Огляд

Презентація	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Термін поставки	Звичайно є в наявності

Головне

Тип виробу або компоненту	Джерело безперебійного живлення (ДБЖ)
---------------------------	---------------------------------------

Додаткове

Тип порту обміну даними	SmartConnect Ethernet port SmartSlot
Пакет програмного забезпечення	Програмне забезпечення SmartConnect для віддаленого моніторингу живлення Доступність функцій залежить від умов використання
Спосіб кріплення	Tower
UPS connectivity	Serial port USB port SmartConnect port Available expansion slot
Battery type	Lead-acid internal included

Акумулятори і тривалість автономної роботи

Час роботи	View Runtime Graph
Ефективність	View Efficiency Graph
Тип акумулятора	Свинцево-кислотна акумуляторна батарея
Додаткова інформація	Можливе конфігурування для роботи з вихідною напругою номіналом 220 : 230 або 240 В
Можливість збільшення часу роботи від акумуляторів	1
Попередньо встановлені акумулятори	0
Кількість порожніх акумуляторних відсіків	0
Час перезарядження акумуляторної батареї	3 год
Число батарейних змінних блоків	1
Термін служби батареї	3...5 рік(роки)

Ціни, окрім ціни на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.09.2025 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.10.2025 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Потужність зарядного пристрою (Вт)	271 В номінальний
------------------------------------	-------------------

Загальні

Додаткове обладнання	Кабель USB
Кількість модулів живлення	0
Кількість слотів, зайнятих силовим модулем	0
Кількість вільних слотів силового модуля	0
лінійка веб-пристроїв	Cloud-enabled monitoring
Зарезервований	No

Фізичні

Кількість стійкових одиниць	0U
Кількість кабелів	1
Колір	Чорний
Висота	435 мм
Ширина	197 мм
Глибина	544 мм
Маса нетто	52,5 кг
Місце встановлення	Передня частина
Переважне місце встановлення	No preference
Спосіб кріплення	Не монтується в стійку
Двопостовий монтаж	0
USB-сумісний	Yes

Вхід

Основна вхідна напруга	230 В AC 1 фаза
Інша вхідна напруга	220 В 240 В
Тип вхідного з'єднання	IEC 320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P BS1363A Британський
Межі вхідної напруги	151...302 В регульований 160...286 В
Частота мережі	50/60 Гц +/- 3 Гц автозондування

Вихід

Основна вихідна напруга	230 В змінний струм 1 фаза
Інша вихідна напруга	220 В 240 В
Номінальна потужність [Вт]	2700 В
номінальна потужність, ВА	3000 В·А
тип вихідного підключення	8 IEC 320 C13 2 Перемички IEC 1 IEC 320 C19
Гармонійне спотворення	Менше 5

Максимальна конфігурована потужність [ВА]	3000 В·А
Максимальна конфігурована потужність [Вт]	2700 В
Час перемикання на батареї	6 мс (типове значення) : 10 мс (максимальне значення)
Тип ДБЖ	Лінійно-інтерактивні ДБЖ
Тип форми напруги	Синусоїдальний сигнал
Вихідна частота	50/60 Гц +/- 3 Гц синхронізована з електромережею

Відповідність вимогам

Сертифікація виробу	CE EAC RCM VDE UK PSTI
Стандарти	МЕК 62040-1:2019/A11:2021 МЕК 62040-2:2006/AC:2006 МЕК 62040-2:2018

Навколишнє середовище

Рівень звуку	53 дБА
Розсіювання потужності	375 БТЕ/год
Висота над рівнем моря	0...10000 футів
Робоча температура навколишнього середови	0...40 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-15...45 °C
Висота зберігання	0...15240 м
Відносна вологість	0...95 %
Відносна вологість зберігання	0...95 %

Засоби комунікації та адміністрування

Розташування панелі керування	Багатофункціональна РК-консоль стану та управління
Аварійне відключення живлення (ЕРО)	Так
Вільні слоти	1
Підтримка комунікаційного порту	SmartConnect Ethernet порт: для моніторингу хмарних сервісів Доступність функцій залежить від умов використання
Сигналізація	Сигнал переходу в режим роботи від акумуляторів : характерний сигнал про низький заряд батареї : налаштовані затримки

Захист від перенапруги та фільтрація

Значення поглинання/розсіювання енергії	365 Дж
Шумозаглушення	Постійно діючий багатополосний шумовий фільтр : амплітуда залишкової напруги 0,3% за нормативами іеее : обмеження сплеску напруги без часової затримки : відповідність вимогам ul 1449

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	69,901 см

Ширина 1 упаковки	38,100 см
Довжина 1 упаковки	76,200 см
Вага 1 упаковки	63,548 кг

Гарантия

Гарантія	3 роки на ремонт або заміну (за винятком акумулятора) та 2 роки на акумулятор, optional on-site warranties available, додаткові абонементи на продовження гарантії
----------	--

Environmental Data

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

Екологічний слід

Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу	2891
--	------

Use Better

Матеріали та упаковка

Пакет з вторинного картону	Так
Упаковка без пластику	Ні
Директива ЄС RoHS	Відповідає виняткам
Число CIP	0637234b-27c7-4e32-ae29-543dd4803a99
Регламент REACH	Декларація REACH

Енергоефективність

Оптимізована енергоефективність	Енергоефективний продукт
---------------------------------	--------------------------

Use Again

Перепакування і перероблення

Змінний акумулятор	Можливість заміни користувачем
Повернення	Ні
WEEE Label	 Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки

Image of product / Alternate images

Alternative

