

SUA2000i

ІНВЕРТОРНИЙ ГЕНЕРАТОР



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потужність	Номінальна	1 600 Вт
	Максимальна	1 800 Вт
Генератор	100% мідь	Є
	AVR	Є
	Вхідна напруга	230 В
	Фаза / частота	50 Гц
	Макс. сила току	57,8 А
Двигун	Запуск	Ручний
	Тип	OHV, повітр. охолод.
	Модель	SH80
	Об'єм	79 см³
	Оберти / потужність	5 500 об./хв. / 3,3 к. с.
	Відкл. при низьк. оливі	Автоматичне
	Ємність баку	4,2 л
	Споживання палива (100 % навантаження)	0,64 л/год.
	Час роботи (50 % навантаження)	6,5 год.
	Час роботи (100 % навантаження)	4 год.
	Шкала рівня палива	Є
	Ємність баку оливи	380 мл
	Сертифікат викидів	Euro 5
Контрольна панель	Цифровий вимірювач	—
	Сигнал «мало оливи»	Є
	Запобіжник (А)	10 А (пост.)
	Пульт ДУ	—
	Паралельне підключ.	Є
	Режим ECO	Є
	Конфігурація розніму	Євро 250 В / 16 А
	Вих. постійний струм	USB / 1,5 А
Інше	Коеф. нелін. спотворень	< 3 %
	Батарея	—
	Колеса	—
	Запальна свічка	E5RTC
Пакування	Маса нетто (кг)	21
	Маса брутто (кг)	24
	Габарити (Д×Ш×В, мм)	545 × 330 × 515