



Entretien
Mantenimiento
Menuiserie légère
Carpintería ligera
Chantier de construction
Obra

- Puissant et facile à utiliser
- Robuste et résistant
- Chassis robuste
- Électrodes rutile, basique
- Fácil de usar y potente
- Robusto y duradero
- Carcasa resistente
- Electrodo rutilo, básico

T-ARC 527 - 529

- **POIGNÉE ERGONOMIQUE SUR LE DESSUS DE L'APPAREIL**
REGULACIÓN ERGONÓMICA DESDE ARRIBA





MADE IN SAN MARINO		T-ARC 525 LAB	T-ARC 527 LAB	T-ARC 529 LAB		T-ARC 530 LAB		T-ARC 845 LAB
		MMA AC	MMA AC	MMA AC		MMA AC		MMA AC
Sélection sortie - Selección salida		-	-	50V	70V	50V	70V	-
Champ de réglage - Campo de regulación		40 - 240A	50 - 240A	50 - 240A	50 - 220A	26 - 280A	22 - 250A	70 - 440A
Facteur de marche 40°C Servicio 40°C EN 60974-1		220A - 8%	220A - 10%	220A - 10%	205A - 7%	260A - 20%	230A - 20%	400A - 13%
		80A - 60%	90A - 60%	90A - 60%	70A - 60%	155A - 60%	130A - 60%	190A - 60%
Tension à vide - Tensión en vacío		44 - 54V	42 - 48V	42 - 67V		38 - 77V		48 - 64V
Tension d'alimentation - Tensión de alimentación		1 ph - 230/400V 50/60 Hz						
Puissance d'installation - Potencia de instalación: 60% / Max		2,5 / 7,5 kW	2,5 / 7,5 kW	2,5 - 7,5 kW		5 / 9,5 kW		6,2 / 17 kW
Fusible - Fusible		25/20A	32/20A			32/25A		50/50A
Électrodes : ø mm Electrodos: ø mm	Rutile	1,6 - 5,0	1,6 - 5,0	1,6 - 5,0		1,6 - 5,0		2,5 - 8,0
	Basique - Básico (AC)	-	-	2,0 - 4,0		2,0 - 4,0		2,5 - 5,0
Connexion de sortie - Conexiones en salida		DX 25 mmq				DX 50 mmq		DX 70 mmq
Ventilé - Ventilada		•	•	•		•		•
Réglage en continu - Regulación continua		•	•	•		•		•
Protection thermostatique - Protección termostática		•	•	•		•		•
Poids - Peso ≈		25 kg	28 kg	29 kg		61 kg		74 kg
Dimensions - Dimensiones		710 x 350 x 430 mm	420 x 380 x 750 mm			780 x 490 x 615 mm		
Version - Versión								
Uniquement générateur - Solo generador		205300	219000	219100		205500		205600

