

ВИШКИ-ТУРИ | MOBILE SCAFFOLDING

АЛЮМІНІЄВІ ВИШКИ-ТУРИ TELESafe VIRASTAR | TELESafe XL VIRASTAR MOBILE ALUMINIUM SCAFFOLDING TELESafe & TELESafe XL VIRASTAR



Вишка-тура TeleSafe



УКР

Алюмінієва вишка-тура VIRASTAR TeleSafe з робочою площадкою 155x45 см легко регулюється по висоті завдяки спеціальній шарнірній системі. Максимальне навантаження 250 кг.

Двухмодульна алюмінієва телескопічна вишка-тура VIRASTAR TeleSafe XL виготовлена зі збільшеною шириною платформи 155x60 см. Максимальне навантаження 186 кг

ENG

Mobile aluminum scaffolding VIRASTAR TeleSafe with working platform of 155x45 cm is easily height adjustable due to special hinged system. Maximum load 250 kg.

The two-module aluminum telescopic scaffolding VIRASTAR TeleSafe XL is made with the increased width of a platform of 155x60 cm. The maximum load is 186 kg



Вишка-тура TeleSafeXL

Серія/Артикул	Кількість сходинок	Висота, м	Розміри платформи, м	Висота майданчика, м	Робоча висота, м	Площа бази, см	Транспортні розміри, см	Вага, кг
TeleSafe/S004	2x8	2,5-3,9	155x45	2,75	4,55	125-215x180	60x225x38	80
TeleSafe/S005	2x10	3,05-4,95	155x45	3,83	5,63	125-215x180	60x280x38	88
TeleSafe/S006	2x11	3,34-5,54	155x45	4,42	6,22	125-215x180	60x310x38	90
TeleSafe/S007	2x13	3,87-6,35	155x45	5,23	7,03	145-235x210	60x360x38	105
TeleSafe/S008	2x15	4,41-7,17	155x45	6,05	7,85	145-235x215	60x415x45	140
TeleSafeXL/S004XL	2x8	2,5-3,9	155x60	2,75	4,55	125-215x210	75x225x38	102
TeleSafeXL/S005XL	2x10	3,05-4,95	155x60	3,83	5,63	125-215x210	75x280x38	111
TeleSafeXL/S006XL	2x11	3,34-5,54	155x60	4,42	6,22	125-215x210	75x310x38	115
TeleSafeXL/S007XL	2x13	3,87-6,35	155x60	5,23	7,00	145-235x210	75x360x38	134
TeleSafeXL/S008XL	2x15	4,41-7,17	155x60	6,05	7,85	145-235x215	75x415x45	162